

Especificações

Tecnologia de impressão	Tecnologia jato de tinta
Resolução	Até 720 x 1440 dpi
Tipo de tinta	Tintas SurePress AQ
Cartuchos de tinta	Preta, preta mate, ciano, magenta, amarela, laranja, verde, líquido de sobreimpressão e branco
Largura da bobina	De 80 mm a 334 mm; ajustável a qualquer largura dentro desta margem
Tamanho da imagem	315,2 mm x 914,4 mm
Velocidade de impressão	Até 8,2 metros lineares por minuto.*
Suporte	Etiquetas autoadesivas padrão (não requer pré-tratamento). Papéis e películas: semi brilhantes, brilhantes, mate, transparentes e metalizadas (BOPP, PET), películas termoretráteis selecionadas, películas para in mold label, substratos para embalagens flexíveis, chapa de cartolina, embalagens flexíveis e muito mais.
Espessura do substrato	De 80 a 320 micrones
Capacidade de desbobinagem (máx.)	100 kg de peso/600 mm de diâmetro com um cilindro interior de 76 mm
Conectividade de rede	É recomendável Ethernet 1000 Base-t ou superior
Dimensões da impressora (L x P x A)	378,8 cm x 184,7 cm x 201,6 cm
Dimensões do rebobinador (L x P x A)	131 cm x 90 cm x 100 cm
Requisitos de potência	Voltagem nominal $\pm 10\%$ (180-220 V); Voltagem nominal CA (3 fases, 3 linhas) 200 V

Impressora de Etiquetas Digital SurePress L-4533AW

Impressão versátil
qualidade uniforme



Informações e vendas:

Alpha Service Consultoria e Qualidade Gráfica

WhatsApp: (11)98379-2128

Website: www.alphaservice.epizy.com

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Aumente a oferta e melhore os resultados

A impressora de Etiquetas Digital jato de tinta SurePress L-4533AW imprime pequenas tiragens de alta qualidade da maneira mais simples e eficaz. Permite aos usuários aumentar sua oferta de serviços e melhorar a rentabilidade de seu negócio.

A impressora proporciona alta qualidade de impressão em diversos tipos de materiais e etiquetas, com ou sem tratamento. É fácil de utilizar, permitindo que você destine seu tempo em gerenciar a sua empresa e não a máquina.



Qualidade excepcional de impressão de etiquetas

A nova função de suavização das bordas proporciona um texto ainda mais definido, além de linhas nítidas com uma velocidade de impressão maior.

LKT

Contornos dos
caracteres retos e
nítidos



Cores mais vivas
e naturais



ALKHAM NURSERY

Orchid care information

Position: Place in good natural light but away from direct sunlight.

Temperature: Ideally keep in a warm room with a temperature between 17 - 23°C (53 - 73°F).

Watering: Water weekly by drenching the moss or bark then allow to drain. Do not allow the roots to become waterlogged.

Feeding: Using a houseplant food occasionally will prolong plant life. Use only whilst the orchid is in flower.

Flowering plants: After flowering, cut the stem down to the first stem joint, reduce the temperature to approx 10°C (50°F) for 4 weeks and a new flower spike may follow.

! Natural toxins in some plants make them harmful if eaten by humans or animals. Wash your hands after handling as some plants may cause skin or eye irritation. Protect surface as scratching or staining may occur.

Twin Stem Phalaenopsis Orchid

(Moth Orchid)

Colour(s);	Yellow
Number of stems;	Typically 2
Height;	57cm



Display Until:

22 Sept

Price:

£12.00

Printed by Epson
SurePress L-4033

www.epson.eu/surepress



Produced for Alkham Nursery Group, Bracknell, Berkshire, RG11 5DF, UK

www.alkhamnursery.com

urser

Texto invertido
perfeitamente
legível



Códigos de barras
nítidos e claros

Impressão colorida com precisão e alta qualidade

Gerenciar a qualidade de impressão de uma maneira constante sob uma ampla gama de mídias é um verdadeiro desafio.

A Epson produz e controla toda a tecnologia utilizada dentro da Surepress L-4533AW, desde as cabeças de impressão até a tinta e o software. Graças a isso, podemos obter uma qualidade de cor precisa para cada trabalho em qualquer mídia e em qualquer momento.

Matriz com diversas cabeças de impressão Epson MicroPiezo®


As cabeças de impressão da Epson incluem micro injetores que oferecem formas e colocações do ponto extremamente precisos, para cada cor. Deste modo, é possível ter uma qualidade de cor melhor e uma excelente nitidez em textos pequenos e em códigos de barras.



Matriz com diversas cabeças de impressão Epson MicroPiezo®

Tinta Epson SurePress AQ

Foi desenvolvido um kit de tintas pigmentadas à base de água especificamente criado para a SurePress L-4533AW, com seis cores, que incluem verde e laranja, para oferecer uma gama cromática ainda mais ampla. Isso garante uma reprodução de cor adequada para conseguir um ajuste de cor preciso com uma aderência excelente em uma ampla variedade de suportes de etiquetas sem precisar aplicar pré-tratamentos ou revestimentos.




Impressão em branco na superfície Impressão em branco invertida

A L-4533AW proporciona a flexibilidade para imprimir o branco no início ou ao final.

Tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável


A tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável da Epson produz gotas de tinta de diferentes tamanhos, inclusive de somente 3,0 picolitros. A precisão e o tamanho destas gotas permitem a aplicação uniforme da tinta, de modo que melhora a suavidade das gradações e a precisão da cor para obter uma ótima qualidade de imagem.




Tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável

Gamut de cor ampliado

Ao adicionar as cores verde e laranja ao ciano, magenta, amarelo e preto, as tintas ampliam o gamut de cor (91% de Pantone com $\Delta E00=1,5$) para obter uma precisão e saturação de cor ainda maiores. A diferença se nota especialmente nos tons que vão do verde vivo ao amarelo, bem como o amarelo, laranja e o vermelho dentro do espaço de cor.



SurePress L-4533AW



Sistema duplo de secagem

O processo exclusivo de secagem em duas etapas garante uma adesão ótima da tinta nos suportes das etiquetas. Após a secagem, o suporte é transferido diretamente para o rebobinador.



Fluxo de trabalho digital **rápido e eficaz**

Os fluxos de trabalho convencionais requerem de passos adicionais que gastam muito tempo e já não são necessários com a Surepress L-4533AW. Um fluxo de trabalho digital, eficaz e rápido reduz a preparação e otimiza os processos para os trabalhos de impressão.

Agilize a produção

A SurePress L-4533AW permite realizar trabalho de impressão facilmente com o mínimo de manutenção

Esta impressora oferece uma melhor qualidade de imagem em alta velocidade, pois oferece confiabilidade, uniformidade e facilidade de uso. Com somente uma pessoa na operação é possível fazer funcionar a impressora de maneira segura e fácil, aumentando assim a produtividade. A impressora inclui manutenção automática das cabeças, oferecendo um fluxo de trabalho mais rápido, eficaz e confiável, proporcionando a gestão de um maior número de pequenas tiragens, aumentando a rentabilidade.

Interface fácil de usar, funcionamento através do **painel touch**


O painel touch é realmente fácil de usar, graças à sua interface intuitiva que permite controlar todos os aspectos da impressão. As configurações dos trabalhos podem ser definidas rapidamente e o estado pode ser comprovado em qualquer momento.

Além disso, é possível guardar os ajustes de trabalhos específicos, o que acelera a configuração quando é preciso repetir um trabalho.

Facilidade de **uso**

Economize tempo e dinheiro reduzindo ao mínimo a necessidade de manutenção. O mecanismo de impressão é de fácil manuseio e baixo nível de intervenção do usuário. A troca de tinta é feita de maneira rápida e fácil e não é preciso parar o funcionamento: basta trocar os cartuchos de tinta vazios e continuar imprimindo. Conta com análise e diagnóstico remotos para oferecer o melhor suporte para a sua empresa.

Redução do tempo de processamento



Os fluxos de trabalho convencionais exigem a preparação de folhas adicionais e etapas de preparação.

Características ecológicas



Não requer um pré-tratamento dos suportes.



A tinta à base de água SurePress AQy oferece uma boa aderência em uma ampla variedade de suportes de etiquetas padrão.



Economia de recursos; sem produtos químicos, lâminas nem películas.



O processo simples de ajuste da cor reduz os resíduos derivados dos suportes e o consumo de tinta.



Tanto a SurePress L-4533AW como a tinta SurePress AQ da Epson cumprem as normas RoHS da UE (restrição de uso de substâncias perigosas).